



400E

## Höfelmeyer Wägeterminal HT-F400E eichfähiges Industrie-Terminal

Das HT-F400E ist ein eichfähiges Industrieterminal im Edelstahlgehäuse für den Einsatz in chemischen und pharmazeutischen Betrieben sowie im Nahrungsmittelbereich und weiteren Branchen. Es kommt vor allem zum Einsatz als Wägeterminal mit Zusatzdaten-Registrierung, zum Stückzahl wiegen, als Fahrzeugwaagen-Terminal, als Kontrollwaage, Dosiersteuerung oder als mobiles Wägesystem.

Die Vorteile des HT-F400E sind:

- 🌀 großes, leuchtstarkes TFT-Farbdisplay mit Ampelanzeige
- 🌀 viele vorhandene Standardprogramme
- 🌀 inkl. internem Ethernet Webserver
- 🌀 einfache Einbindung in PC-Netzwerke
- 🌀 umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
- 🌀 einfache Bedienung über Industrie-Folientastatur
- 🌀 mobil & stationär einsetzbar (mit integriertem Netzteil oder externem Akku)

# Technische Daten

## Ausführung

- ☞ Schutzart IP65
- ☞ leuchtstarkes und kontrastreiches 5,7" Farb-TFT Display, 320x240 Pixel, mit großer Gewichtsanzeige und 4-8 Eingabezeilen
- ☞ Waagen-Tasten zum Nullstellen und tarieren sowie anwendungsspezifisch belegte Funktionen
- ☞ Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder als Mehrteilungswaage
- ☞ Spannungsversorgung wahlweise 110-240VAC, 50-60Hz über integriertes Netzteil oder 12-30VDC
- ☞ Daten netzfallsicher, Passwort-Schutz, Echtzeit-Uhr, 32-Bit-ARM-Prozessor, 266MHz, 0,5MB Datenspeicher
- ☞ Betriebstemperatur -10 bis +40° bei 95% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
- ☞ eichfähige Auflösung 6000e, interne Auflösung 524.000d
- ☞ interne eichfähige Speicherung von 120.000 Wägungen
- ☞ NiceLabel Druckbildgestaltung

## Anschlussmöglichkeiten (Optionen)

- ☞ Anschluss von 2 Waagen über DUAL-ADM möglich
- ☞ Anschluss von Digitalwaagen möglich
- ☞ integrierte USB 2.0 Host Schnittstelle
- ☞ bis zu 2 serielle Schnittstellen (RS232, RS485, RS422 oder 20mA CL)
- ☞ 4 interne optoisolierte Ein-/Ausgänge
- ☞ Ethernet mit integriertem Web Server, optional WLAN
- ☞ externe Relais-/Transistor-Kopplung
- ☞ interner 15Bit-Analog-Ausgang



## Varianten

- ☞ Wand-/Tisch-Version  
Maße: BxHxT 330x239x134mm
- ☞ Einbau-Version  
Maße: BxHxT 285x224x69mm

## Standardprogramme

- ☞ BASIC/COUNT
- ☞ CONTROL/ONLINE
- ☞ DOS
- ☞ TRUCK/ONLINE

Jeweils nur ein Programm nutzbar!

## Richtlinien & Normen

- ☞ 2009/23/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2004/22/EG, EN 45501, OIML R76-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, NAMUR NE21, EN 60950
- ☞ EG-Bauartzulassung als NSW in Vorbereitung

## weitere Optionen

- ☞ PC COM+ zur Anbindung an
- ☞ PC-Programme
- ☞ Relais-Box mit optoisolierten Eingängen und Relais- oder Transistor-Ausgängen zur Laststeuerung
- ☞ WLAN
- ☞ Schutzhaube