



## DURCHFAHRWAAGE mit Klappmechanismus

Die vollelektronische Durchfahrwaage von Höfelmeyer ist extrem flach konstruiert und somit zum Aufstellen auf dem Boden - ohne Grube und Verankerungen - bestens geeignet.

Spezielle Halterungen verbinden die Rampe fest mit der Waage, ohne den Wiegevorgang zu beeinflussen (in Wägestellung). Diese Waage mit hohem Qualitätsstandard ermöglicht sowohl eichpflichtige (Klasse III) als auch nicht eichpflichtige Wägungen.

### Besonderheiten

- Der Aufklappmechanismus garantiert eine rückstandslose Reinigung
- Kompakte und robuste Bauweise
- Ausführung komplett Edelstahl (gestrahlt)
- Wägezellen aus Edelstahl mit IP Schutzart 69K
- Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anzeigegeräte
- Hohe Oberflächenqualitäten
- Geringe Durchfahrhöhe



# Technische Daten

## In der Standardlieferung enthalten:

- 6m Messkabel, weitere Längen lieferbar
- Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Kabelkasten, wassergeschützt und chemikalienbeständig
- 1 Auffahrrampe
- Libelle zur Ausrichtung der Waage

## Zubehör:

- Anzeigegerät nach Wahl  
Wählen Sie entsprechend Ihrem Bedarf das für Sie optimale Anzeigegerät aus, von der einfachen Gewichtsanzeige bis zur PC-Lösung.  
Wir beraten Sie dabei gern.

## Optionen:

- 2. Auffahrrampe
- Andere Brückengrößen, Wägebereiche oder Tragfähigkeiten
- Durchfahrerschutz
- Ex-geschützte Ausführung (Ex-i)  
Materialzertifikate sowie Rautiefenzertifikate für die Prozessvalidierung sind optional lieferbar

## Ausführungen:

- Edelstahl
- eichfähig oder nicht eichfähig
- Brückenblech gekantet, glasperlengestrahlt oder elektropoliert

## Maße (Standardausführungen in mm):

- 1000 x 600    • 800 x 800    • 1000 x 800    • 1000 x 1000    • 1250 x 1000
- 1250 x 1250    • 1500 x 1250    • 1000 x 1500

## Wägebereiche:

- 150 kg
- 300 kg
- 600 kg
- 1000 kg
- 1500 kg
- 3000 kg

