



# Höfelmeier Wägeterminal HTF600E

frei programmierbar | eichfähig | schnell

## Vorteile

- Ethernet und USB-Anschluss on board
- WLAN integrierbar
- Schnelle, aktuelle Prozessortechnologie
- Leuchtstarkes TFT-Display mit weitem Betrachtungswinkel
- Direkter Zugriff auf Dateien im PC-Netzwerk
- Kundenspezifische Anpassungen möglich
- Modulares Schnittstellenkonzept

W1	128.2	Ne
Tare		42.7 g
Charge	A17/20101076	Maschine 1
Produkt	102100 Saure Sahne, 125ml	
Prüfung	1 2 3 4 5	
Menge (ml)	127,8 119,2 126,3	
Mittel	124,4 ml	<TUI 1 >T01 0
Abweich.	4,594	<TUI2 0 >T02 0
<b>Prüfling auflegen!</b>		

W1	18.0	Ne
Tare		5.0 kg
<b>Kontrollwaage</b>		
Produkt Nr.:	1	Kaese
Ident-Nr.:	5	
2 Gew	18.0kg	ok
LS1		

# Das Terminal für anspruchsvolle Aufgaben

Das HTF600E ist ein Industrieterminal im Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle Anwendungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, im Nahrungsmittelbereich und weiteren Branchen. Es kommt vor allem zum Einsatz im Wareneingang und Versand, als Annahme- und Verlade- waage, Kontrollwaage, Abfüll- und Dosiersystem, Fahrzeugwaage oder mobiles Wägesystem.

## Ausführung

- als Wand-/Tisch- oder Einbau-Version in Schutzart IP 65 und IP69K
- Ferndiagnose möglich

- integrierte alphanumerische Tastatur, Funktionstasten und programmierbare Soft-Keys
- Druckbildgestaltung mittels PC-Software
- Spannungsversorgung über integriertes Netzteil 110-240VAC oder 12-30VDC
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchte
- 32-Bit-ARM-Prozessor, 266 MHz
- 1,5 MB Datenspeicher (erweiterbar)
- auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem
- Sicherheit: Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz, interner Alibispeicher



	serielle Schnittstellen (max. 4 Stück)			Digitale/Analoge Schnittstellen		Feldbus		Ethernet		USB 2.0
	R 232	RS 485	RS 422	Optoisierte Ein-/Ausgänge 24 VDC (max.8 Stück)	15 Bit-Analog Ein-/Ausgang (max.4 Stück)	Profibus DP 12 MBit/s	ModBus TCP	10/100 Base-T Ethernet mit integ. Webserven	WLAN	
Relais/Transistorkopplung max. 64 Ein-/Ausgänge		■	■							
Modulares Analog Interface (max. 32 Ein-/Ausgänge)		■	■							
Drucker	■	■	■					■		■
Präzisionswaage	■	■	■							
Fernanzeige	■	■	■							
Transponder Lesegerät	■	■	■							
Scanner/Tastatur	■									■
SPS-Anlage				■	■	■	■	■		
PC/Netzwerk								■	■	

Weitere Optionen auf Anfrage.



Höfelmeyer Waagen GmbH | Georgsmarienhütte | Hüfingen | Neuss | Hamburg | Berlin | Leipzig  
Tel. +49 5401 4977 0 | Fax +49 5401 4977 90 | waagen@hoefelmeyer.de | www.hoefelmeyer.de



Änderungen vorbehalten.