HÖFELMEYER
Waagen Prozesse Service

Wägeterminal HTF600E

frei programmierbar | eichfähig | schnell

Vorteile

- Ethernet und USB-Anschluss on board
- WLAN integrierbar
- Schnelle, aktuelle Prozessortechnologie
- Leuchtstarkes TFT-Display mit weitem Betrachtungswinkel
- Direkter Zugriff auf Dateien im PC-Netzwerk
- Kundenspezifische Anpassungen möglich
- Modulares Schnittstellenkonzept
- Optional für ATEX-Zone 2/22 lieferbar





Das Terminal für anspruchsvolle Aufgaben

Das HTF600E ist ein Industrieterminal im Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle Anwendungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, im Nahrungmittelbereich und weiteren Branchen. Es kommt vor allem zum Einsatz im Wareneingang und Versand, als Annahme- und Verladewaage, Kontrollwaage, Abfüll- und Dosiersystem, Fahrzeugwaage oder mobiles Wägesystem.

Ausführung

- als Wand-/Tisch- oder Einbau-Version in Schutzart IP 65 und IP69K
- Ferndiagnose möglich
- integrierte alphanumerische Tastatur, Funktionstasten und programmierbare Soft-Keys
- Druckbildgestaltung mittels PC-Software
- Spannungsversorgung über integriertes Netzteil 110-240VAC oder 12-30VDC
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchte
- 32-Bit-ARM-Prozessor, 266 MHz
- 1,5 MB Datenspeicher (erweiterbar)
- auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem
- Sicherheit: Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz, interner Alibispeicher

Fahrzeugwaage | Rezepturwaage | Kontrollwaage | Zählwaage | Durchsatzwaage | Big Bag Waage

Absackwaage | Dosierwaage | Abfüllwaage | Onlinesteuerung | Fertigpackungsverordnung | Mobile Waage

	serielle Schnittstellen (max. 4 Stück)			Digitale/Analoge Schnittstellen		Feldbus		Ethernet		
	RS 232	RS 485	RS 422	Optoisolierte Ein-/Ausgänge 24 VDC (max.8 Stück)	15 Bit-Analog Ein-/Ausgang (max.4 Stück)	Profibus DP 12 MBit/s	ModBus TCP	10/100 Base-T Ethernet mit integr. Webserver	WLAN	USB 2.0
Relais/Transistorkopplung max. 64 Ein-/Ausgänge		■	■							
Modulares Analog Interface (max. 32 Ein-/Ausgänge)		■	■							
Drucker	■	■	■					■		■
Präzisionswaage	■	■	■							
Fernanzeige	■	■	■							
Transponder Lesegerät	■	■	■							
Scanner/Tastatur	■									■
SPS-Anlage				■	■	■	■	■		
PC/Netzwerk								■	■	

Weitere Optionen auf Anfrage.

HÖFELMEYER Waagen Prozesse Service

Höfelmeyer Waagen GmbH | Georgsmarienhütte | Hüfingen | Neuss | Hamburg | Berlin | Leipzig
Tel. +49 5401 4977 0 | Fax +49 5401 4977 90 | waagen@hoefelmeyer.de | www.hoefelmeyer.de

Änderungen vorbehalten.

2.000039.04/10.2015