



## Mobile Waage

flexibel | individuell | vielseitig

### Vorteile

- Mobile Wägelösung für den Einsatz in Reinräumen
- All in One Lösung inkl. Protokolldrucker, Akkuladestandsanzeige und Neigungssensor
- Tägliche Kalibrierung zur Sicherstellung der erforderlichen Prozessgenauigkeit
- Komplett flexible Zusammenstellung der Komponenten je nach Anwendungsfall



# Die All in One Lösung

Bei der mobilen Waage handelt es sich um ein hochflexibles und individuell anpassbares Produkt. Sie kommt vor allem im Bereichen der Dosierung von Einzelkomponenten, Rezeptieren von Mehrkomponenten, Zählen bzw. Kommissionieren oder auch beim Erfassen und Bereitstellen von Gewichten an wechselnden Produktionsabschnitten zum Einsatz – und das branchenunabhängig.

Es sind unterschiedliche Wägeplattformen mit jeglichen Anforderungen an Plattformabmessungen oder Wägebereichen denkbar. Diese ermöglichen sowohl einfache Wägaufgaben, als auch kundenindividuell programmierte Softwareabläufe um dem Bedienpersonal einen perfekt zugeschnittenen Programmablauf zu bieten. Unterschiedlichste Peripheriegeräte wie Handscanner erleichtern die Auswahl von Artikeln, Auftragspositionen oder die Eingabe von Chargendaten. Die Integration eines Druckers liefert Protokolldaten oder Etiketten zur Kennzeichnung von Produkten. All diese Komponenten werden in einem modular aufgebauten und unter hygienischen, sowie ergonomischen Gesichtspunkten konstruierten

Transportgestell aufgenommen. Dadurch ergibt sich eine optimale Gesamtlösung, die Ihnen hilft genau dort zu wiegen wo es erforderlich ist.

## Anwendungen/Softwareapplikationen

- Dosieren/Abfüllen
- Rezeptieren
- Zählen
- Online

## Eigenschaften

- Arbeitshöhe 850 mm
- Griff Rundgriff aus Edelstahl
- Transportrollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen zum Verfahren
- Werkstoffe Edelstahl, 1.4301
- Oberflächenbearbeitung glasperlgestrahlt, elektropoliert
- Schutzart IP65/IP69

## Optionen

- Akkubetrieb
- Drucker
- Handscanner
- Neigungssensor
- WLAN

Wägebereiche	Technische Merkmale			
	Zifferschritte (e)	Zifferschritte (d)	Plattformbreite	Plattformlänge
3 kg	0,001kg	0,0001 kg	170 mm	170 mm
6 kg	0,002 kg	0,0002 kg	320 mm	240 mm
15 kg	0,005 kg	0,0005 kg	400 mm	300 mm
30 kg	0,01 kg	0,001 kg	500 mm	400 mm
60 kg	0,02 kg	0,002 kg	600 mm	500 mm
150 kg	0,05 kg	0,005 kg	800 mm	600 mm



Höfelmeyer Waagen GmbH | Georgsmarienhütte | Hüfingen | Neuss | Hamburg | Berlin | Leipzig  
Tel. +49 5401 4977 0 | Fax +49 5401 4977 90 | waagen@hoefelmeyer.de | www.hoefelmeyer.de

Änderungen vorbehalten.